

技術數據表

歐斯本® SCK 系列 高溫矽油潤滑脂

產品描述

歐斯本® SCK 系列高溫矽油潤滑脂是由矽油和高品質添加劑組合而成，提供各類型軸承、閥、泵之 O 型環、塑膠零件及墊片顯著的密封、絕緣、離型與潤滑作用。

產品特色

- 極佳的抗水、抗油特性
- 絕緣特性
- 無低點
- 抗化學性良好 (如甲醇、乙醇、二元醇、甘油、鹼類等，並不受大多數的植物油、礦物油、有機物及氣體影響)。
- 低揮發性
- 對橡膠、塑膠親和性良好
- 離型特性

保存期限

假如是原廠密封容器、存放在乾燥的地方，最少有 60 個月的保存期限。

包裝

300g/罐, 1KG/罐

典型特徵

物理特性	SCK-301	SCK-304	SCK-307
顏色	半透明	半透明	半透明
黏度 (40°C, cst)	7300	7300	7300
稠度 (NLGI)	3	2	1
針入度	240	270	300
工作溫度 °C	- 40 - +200	- 40 - +200	- 40 - +200
滴點 °C	無	無	無
抗水性	Pass	Pass	Pass
離油度 %	0.7	0.9	0.7

註：提供定值是典型值。此產品數據表替代所有以前發布的數據表。本產品請務必於確定實驗無誤之後、再惠予使用、謝謝！！

