

OSBORN®

歐斯本® NBU 155 特別工作在高速負荷的滾動軸承潤滑脂

說明：

歐斯本 NBU 155 是高速與壓力吸收能力良好的油脂。它是先由酯與碳氫化合物的混煉再加以鋇皂組合而成。它提供了良好的耐磨性、防銹、抗水和氧化環境之介質保護。

應用：

歐斯本 NBU155 主要用於高速的主軸軸承和滑動軸承，例如在機床和紡織機械，進一步應用在電機單向軸承長期的油脂和螺紋主軸，球狀高負載的軸承操作，精密工程運行的齒輪軸承。它也可用於精密齒輪（如銑床的錐齒輪齒面的潤滑，機電閥門執行器）

儲存：

放置在封閉的原來容器中。

貯存期：3 年

包裝：

15kg/pail, 180kg/drum

Service Temperature	-40...150	
Thickener	Barium complex	
Base oil	Ester	
Base oil Viscosity	40 °C	21
	100 °C	4.5
Color	Beige	
Specific gravity	0.99	
Worked penetration	265 - 295	
Drop point, °C	>280	
Water wash-out	1	
Oil separation, wt%	<0.25	
Four ball test	Weld	315
	Wear	0.40
DN Value	1 000 000	
Low temp. torque -40 °C	Starting	3.985
	Running	604
Corrosion protection	1h	
Evaporation loss, wt%	0.26	