

RX 系列電子式推拉力計

超大液晶顯示幕·高機能·低價格



一、RX 系列機型一覽表：

Model	計測範圍	最小表示值
RX-1	1kgf	0.1gf
RX-2	2kgf	1gf
RX-5	5kgf	1gf
RX-10	10kgf	1gf
RX-20	20kgf	10gf
RX-50	50kgf	10gf
RX-100	100kgf	10gf

二、選購品：RX 系列專用輸出線規格

Model	規 格
RX-OP-1	Analog Output
RX-OP-2	RS232C Cable
RX-OP-3	Printer Cable (for Mitutoyo Digimatic)
RX-OP-4	Mitutoyo Digimatic Input Cable
RX-OP-5	External Control Cable
RX-OP-6	Stand Control & RS232C Cable
RX-OP-7	Stand Control Cable

三、RX 系列規格 Specifications：

計測單位 Measuring Unit	Kgf、N、Lbf
計測方式 Test Mode	最大值 Peak、瞬間值 Track。
精 度 Accuracy	±0.2%F.S
計測時間 Sampling Speed	50ms、16ms、5ms、1.25ms
反應速率 Display Time	1、2、5、10、20 回/秒，可切換。
超大型顯示部 Digital Display	LCD 六位數，44mm*44mm。
A/D 變頻器 Converter	16bit、100kHz
使用 CPU	16bit, signal chip CPU
類比式輸出 Analog Output	±2V / FS (輸出線另購)。
連線輸出方式 Communication Output	RS232C、38400bps (輸出線另購)。
印表輸出方式 Printer Output	Mitutoyo 數位輸出介面(輸出線另購)。
GO/NONG 判定	顯示燈指示 (輸出線另購)。
測試台連線輸出 Stand Control Output	過負荷保護裝置、歸零功能， 外部輸入測試值保持接點。
電池使用時間 Battery Life	約 12 小時
使用溫度 Operation Temperature	0 ~ 40°C
重 量 Weight	約 500g
電 源 Power Source	鎳鎘電池、AC 變壓器

四、RX 特性：

- * 更精密解析值。
- * 超大記憶量 1000 筆記憶功能。
- * 電池殘留量指示機能。
- * 即時高速傳輸功能(38,400bps)。
- * OVER LOAD 保護功能。
- * 可與 Mitutoyo 數位卡尺及數位測微頭連接，顯示行程。

五、RX 系列標準配件：



星友企業股份有限公司
U-ACRE ENTERPRISE CO., LTD.
台北總公司：
台北縣三重市興德路 90 號 12 樓
Tel:886-2-85111576 Fax:886-2-85111200
<http://www.uacre.com.tw>
E-mail: uacre.tw@uacre.hinet.net

大陸公司：
廣東省東莞市長安鎮錦繡路新安好運大樓 8 樓 B 座
Tel:(769)8532-2026 Fax: (769)8531-3313
上海市閔行區古美路 675 弄 32 號 901 室
Tel:(021)5493-0820 Fax: (021)5493-0810