



精巧型高性能除濕乾燥機

X DRY AIR XM

沸石除濕科技

壓縮空氣雙塔除濕節能

塑料製程自動調節保護

乾燥露點可達 -52°C



XM 精巧型系列除濕乾燥機卓越於潔淨度要求高之製程作業產品，專業應用於醫療、光學、鏡頭、鏡片之類少量除濕乾燥運用。

OTX 世界專利乾燥料斗採透明厚實玻璃可輕易了解物料流動狀態，設計針對乾燥條件要求嚴格之製程應用。

XM DRY AIR 解決並克服所有塑料乾燥之問題，並憑藉其功能低露點、自動風量調配、節能等優秀的效能，必定是最佳除濕乾燥設備首選。





精巧型高性能除濕乾燥機 X DRY AIR XM

標準配置彩色人機觸控螢幕圖面功能。可自動管理所有乾燥機的運行參數，僅需設定塑料類型和每小時產量即可。其他參數與控制調整皆為自動處理。

理想與節能化最佳除濕乾燥設備。



吸料機採用文氏管壓縮空氣設計



退料閥設計

Mini dryer X DRY AIR XM		XD 0 XM	XD 1 XM	XD 2 XM
Hopper capacity	dm ³	1,5	4	12
Air flow	Nm ³ /h	0,5 ÷ 3	2 ÷ 6	3 ÷ 10



彩色人機觸控螢幕

02 PRODUCTION		13:01
Process temperature	°C	150
Residence time	h:min	2:30
Residual time	h:min	2:30
Bulk density	kg/dm ³	0.60
Flow rate	m ³ /kg	1.3
Airflow capacity	m ³ /h	18.2

僅需設定塑料類型和每小時產量



OTX 乾燥料斗