

法蘭型隔膜式—單法蘭型

型號: DS300

簡介

隔膜式的作用為阻隔流體與儀錶直接接觸，避免儀錶受到具腐蝕性、髒污雜質、濃稠或結晶結塊之流體／氣體阻塞侵蝕而損壞。法蘭型隔膜為開放式膜片，更適用於濃稠度高或結晶結塊之流體，不會形成阻塞，清洗無死角。



規格

適用範圍	0/2.5 ~ 0/60 kg/cm ² (bar) 正壓 / 真空 / 聯成
儀錶接口	1/4" ; 3/8" ; 1/2" PT / NPT / PF 母牙
法蘭尺寸	JIS 10K — 1/2" ; 3/4" ; 1" ; 1-1/4" ; 1-1/2" ; 2" ; 3" FF(標準) ; RF ANSI 150LB — 1/2" ; 3/4" ; 1" ; 1-1/4" ; 1-1/2" ; 2" ; 3" RF(標準) ; FF DN — 25 ; 40 ; 50 ; 80 ; 100 *其他特殊尺寸可承製
法蘭材質	SS304 ; SS316 ; SS316L ; PP ; PVC ; PTFE(Teflon) ; PVDF
隔膜膜片	標準:不銹鋼 SS316L 選項: PTFE ; Hastelloy C ; Tantalum ; Monel
充填液體	甘油(80°C內) ; 中溫油(80°C~200°C) ; 高溫油(200°C~400°C) 特殊選項 --- 純水 ; 矽油 ; 熱煤油 ; 氟化油
選項	(1) 加裝散熱管 (10cm) (4) 塗佈 PTFE (Teflon) / PFA (2) 加裝毛細管(導管) (5) 內襯 PTFE (Teflon) (3) 加裝壓力緩衝器 (6) 附沖洗孔

型號選擇

範例: DS300 - **F** - **L** - **O** - **1/2"** **J10FF** - + 儀錶型號

法蘭材質	膜片材質	塗佈/內襯	法蘭尺寸	法蘭規格
F SS304	L SS316L	C 塗佈	1/2"	J10FF JIS10K FF
S SS316	T PTFE	L 內襯	3/4"	A150RF ANSI 150LB RF
L SS316L	HC Hastelloy C	O 無	1"	PN10 DIN PN10
P PP	TA Tantalum		1-1/4"	其他規格
V PVC	M Monel		1-1/2"	
T PTFE			2"	
D PVDF			3"	
			DN25	
			DN32	
			DN40	
			DN50	
			DN80	
			DN100	

其他選項	
MT	中溫 80°C~200°C
HT	高溫 200°C~400°C
1	加裝散熱管
1M	加裝導管 1M
3	加裝壓力緩衝器
F	附沖洗孔