

KA-7809/7816 9/16路H.264高壓縮比 數位錄影機



項 目	KA-7809 規格說明	KA-7816 規格說明
影像壓縮格式	H.264	
聲音壓縮格式	ADPCM	
作業系統	嵌入式Linux 2.6 (RTOS)	
影像輸入	9(BNC)	16(BNC)
主影像輸出	1(BNC) / 1(Y/C) / 1(VGA)	
SPOT輸出	1(BNC)	
VGA介面	內含	
VGA解析度	640*480 / 800*600 / 1024*768 / 1280*1024 -共4種設定	
聲音輸入/輸出	4(RCA) / 1(RCA)	
內建式蜂鳴器	有	
即時影像	NTSC : 720 x 480 - 30 fps(每路) PAL : 720 x 576 - 25 fps(每路)	
錄影解析	NTSC : 720x480(60張) ; 720x240(120張) ; 360x240(240張) PAL : 720x576(50張) ; 720x288(100張) ; 360x288(200張)	
螢幕顯示資訊	攝影機名稱 / 時間 / 日期	
影像顯示畫面	單畫面、四分割、子母畫面及跳台	
顯示畫面分割方產	1/4/7/9/10/13/16	
縮放功能	有(*2/*4)	
影像凍結	有	
警報/位移事前錄影	有(0~60秒)	
浮水印	有	
影像斷訊偵測	有	
位移記錄	有	
位移偵測	靈敏度10個等級 / 27*23(621)區塊	
事件觸發	警報 / 影像遺失 / 位移	
事件記錄	有	
硬碟	2顆(80G ~ 2TG) SATA HDD	
硬碟擴充介面	e-SATA (磁碟陣列) - (內含)	
硬碟分割	可分割設定 警報/一般用之硬碟容量	
錄影模式	手動 / 位移 / 警報 / 排程錄影	

回 放 模 式	時間搜尋 / 事件搜尋 / 影像遺失 / 智慧型 / 頻道 / 警報 / POS
回 放 速 度	*2、*4、*8、*16、*32、*64
密 碼 保 護	有
設 定 方 式	GUI OSD 螢幕設定 / 紅外線遙控器 / 滑鼠
滑 鼠	PS/2 滑鼠
R S - 2 3 2	有(PTZ/GPS/POS)
R S - 4 8 5 / 4 2 2	有(PTZ/鍵盤)
備 份 模 式	USB2.0*2 / 網路
網 路 介 面	DHCP、PPPoE、Fix IP、DDNS
遠 端 用 戶	最多 8 個使用者
網 路 功 能	監看 / 回放 / 備份 / 設定
C M S 網 路 功 能	有(支援電子地圖)
電 子 郵 件	警報通知(5 個使用者)
F T P 功 能	警報錄影檔案轉存 FTP
3G/2.5G 手 機 功 能	有 (PDA & Mobile Phone via WAP)
系 統 回 復	斷電後復電自動開機
看 門 狗 功 能	有
多 國 語 言	中文/英文/日文... 等支援 13 個國家語系以上
電 源 開 關	有
電 源 輸 入	AC90V~260V / 80W Max.
尺 寸 / 重 量	350(W) x 65(H) x 345(D) mm
重 量	2.9 Kg(不含硬碟淨重)