

BOOSTER Guided wave

4G LTE SGD-5055



最新型 4G LTE(900/1800)MIT 國人自行研發機型

4G LTE 900 中華. 台灣之星. 國基電信系統 4G LTE 1800 台哥大. 中華. 遠傳室內雙頻段行動電話
增波器

SGD-5055 主要功能說明 :

系統規格：885~960MHz (4G LTE900)

系統規格：1710~1865MHz (4G LTE1800)

訊號：A. G. C 訊號自動平衡

增益：≥50~55dB

阻抗：50Ω

電源：AC90 ~ 240V 50-60Hz (DC12V, 1A)

體積尺寸：42(H)x115(W)x193(D)m/m

重量：0.7Kg

標準配備：◎機器*1◎室外天線*1◎室內雙頻
天線*1◎AC90 ~ 240V(DC12V, 1A)變壓器*1

頻寬：25MHz/60MHz

V. S. W. R : ≤2.0:1

材質：ABS plastic materialFR 94 V0

輸入/輸出埠：Outdoor ANT side : F(F)Indoor ANT side:TNC(F)

工作溫度：-5°C~+50°C

電力消耗：8W

● 採用 A. G. C 訊號自動平衡系統(不受訊號強弱影響)。

● 全雙工，單天線 CLASSA 設計。

● 穿透力佳，訊號穩定，資料傳輸不失真。

● 服務面積 20 至 50 坪(視屋外訊號及線材而定)。

● A. G. C. 功能啟動時 LED 信號顯示，安裝容易。

● SGD-5055 適用 4G LTE 900 中華. 台灣之星. 國基電信系統 4G LTE 1800 台哥大. 中華. 遠傳電信系統。

● 適用場所：辦公室、餐廳、室內房間、地下室、1樓、14樓以上房間收訊不良、適用 4G LTE 900 中華. 台灣之星. 國基電信系統 4G LTE 1800 台哥大. 中華. 遠傳電信系統室內 4GLTE(900/1800)雙頻段行動電話. 導波器. 增波器。



<http://great106.net> <http://great106.net.tw66.com.tw> [mail:great46j@ms21.hinet.net](mailto:great46j@ms21.hinet.net) 0988552330