



# MMP 鑲埋機

當試片太過薄小不易拿取時，或欲觀察試片邊緣組織時，試片即需要鑲埋。將試片放入機器中鑲埋，成型後之大小較易於握持，方便研磨觀察。



## 產品特點：

1. 節能電熱，相較同類型省電，成型時間相同。
2. 成型壓力可到 100-150kg/cm<sup>2</sup>。
3. 水冷卻時間可自由調整，使冷卻溫度達到要求。
4. 正常鑲埋溫度為 150°C-180°C
5. 雙把手式模蓋開啟簡便、安全。
6. 自動控制 ONE TOUCH，智慧控溫及降溫。  
(MMP-30A/ MMP-30AS)
7. 壓力自動補償功能(MMP-30A、MMP-30AS)
8. 一次可以鑲埋 3 個試片。  
(MMP-20AS/ MMP-30AS)

規格/機型	MMP-20A	MMP-20AS	MMP-30A	MMP-30AS
鑲埋數量	1 只/次	1-3 只/次	1 只/次	1-3 只/次
驅動方式	電動油壓		電動油壓，自動控制	
鑲埋尺寸	Φ32mm ( 可選用 25mm, 40mm 等機種 )			
溫度控制	0~200°C			
冷卻時間控制	自由調整		15min	
加熱時間控制	自由調整		15min	
冷卻裝置	內置循環水箱			
電熱功率	400W			
上鎖蓋	內螺紋鎖付方式			
電源	AC 220V 3PH			
機台型式	落地附輪式			
機台尺寸 (mm)	500W*500D*1000H			
重量	66kg	70kg	75kg	80kg
標準附件	成形粉 1 公升、湯匙 1 只、漏斗 1 只			