



PE50桌上型: 專為學術和研發實驗室入門級系統

- 5.5" 真空腔
- 4.5" 平面式射頻電極/貨架
- 100-125瓦(13.56M赫茲-50K赫茲)射頻電源供應
- 每分鐘5立方英尺真空油泵、選配:乾式真空泵
- 2個類比氣體流量計
- 可編程邏輯控制器微機控制系統
- 存儲1個完整的製程配方



PE100桌上型: 專為學術和研發實驗室、小型試產所設計

- 12" 立方真空腔
- 三個9" x 9" 電極/貨架、240平方英寸加工面積
- 300瓦 (100K赫茲 & 13.56M赫茲)射頻電源
- 每分鐘8立方英尺真空油泵、選配:乾式真空泵
- 2個氣體流量控制器
- 可編程邏輯控制器微機控制系統搭配3" 觸控面板
- 存儲1個完整的製程配方



PE100活性離子蝕刻式桌上型:小型試產 高薄膜蝕刻率-異向性

- 12" 立方真空腔
- 三個9" x 9" 電極/貨架、240平方英寸加工面積
- 300瓦 (100K赫茲 & 13.56M赫茲)射頻電源
- 每分鐘8立方英尺真空油泵、選配:乾式真空泵
- 2個氣體流量控制器
- 可編程邏輯控制器微機控制系統搭配3" 觸控面板
- 存儲1個完整的製程配方



PE200桌上型: 專為中型量產所設計

- 17" 寬 x 14" 長 x 14" 高真空腔
- 三個13" x 13" 電極 / 貨架、500平方英寸加工面積
- 300瓦/600瓦 (13.56 M赫茲)射頻電力供應
- 每分鐘29立方英尺真空油泵、選配:乾式泵
- 2-4 氣體流量控制器
- 可編程邏輯控制器微機控制系統，搭配6" 觸控面板
- 存儲20個2步驟的製程配方



PE200活性離子蝕刻式桌上型:中型量產 高薄膜蝕刻率:異向性

- 17" 寬 x 14" 長 x 14" 高真空腔
- 三個13" x 13" 電極 / 貨架、500平方英寸加工面積
- 300瓦/600瓦 (13.56 M赫茲)射頻電力供應
- 每分鐘29立方英尺真空油泵乾式泵選配
- 2-4 氣體流量控制器
- 可編程邏輯控制器微機控制系統，搭配6" 觸控面板
- 存儲20個2步驟的製程配方



總公司

竹北市縣政五街46號

T:+886-3-6560883

F:+886-3-6564486

台南辦事處

台南市裕信路306-3號

T:+886-6-3316050

F:+886-6-3316051

利英緯貿易(上海)有限公司

上海市浦東新區張江高科技園區畢升路299弄11

號樓101A室

T:+86-21-50270291

F:+86-21-50270295

<http://www.leadinway.com.tw>



BT1量產型: 專為大量生產加工開發設計

- 26" 寬 x 24" 長 x 21" 高真空腔
- 5個 21" x 20" 電極 / 貨架、2100平方英寸加工面積
- 600瓦/1250瓦 (13.56M赫茲) 射頻供應
- 29/59每分鐘立方英尺真空油泵、選配:乾式真空泵
- 2-4 氣體流量控制器
- 可編程邏輯控制器微機控制系統搭配6" 觸控面板
- 存儲20個2步驟的製程配方



BT1滾筒型: 專為大量3D零件加工生產

- 鋁真空腔搭配24" x 24" 滾筒
- 600瓦/1250瓦 (13.56M赫茲) 射頻供應
- 59/355每分鐘立方英尺鼓風式真空油泵、選配:乾式真空泵
- 2-4 氣體流量控制器
- 可編程邏輯控制器或電腦控制系統搭配彩色觸控螢幕
- 可編程邏輯控制器:存儲20個2步驟的製程配方
- 電腦:存儲製程配方數量沒有限制



BT1/TT1轉台型: 專為大量BGA及導線架加工生產

- 24" x 32" x 21" 真空腔搭配17" -26" 轉台
- 600瓦/1250瓦 (13.56M赫茲) 射頻供應
- 59/355每分鐘立方英尺鼓風式真空油泵、選配:乾式泵
- 2-4 氣體流量控制器
- 可編程邏輯控制器或電腦控制系統、彩色觸控螢幕
- 可編程邏輯控制器:存儲20個2步驟的製程配方
- 電腦存儲製程配方數量沒有限制



MKII 平板式量產系統: 專為大量電路板加工生產

- 30" 寬x 24" 長 x 20" 高 真空腔
- 可放6, 8, 12, 16 & 24 層、面積18" x24"
- 59/355每分鐘立方英尺鼓風式真空油泵、乾式泵選配
- 2-4 氣體流量控制器
- 可編程邏輯控制器或電腦控制系統、彩色觸控螢幕
- 可編程邏輯控制器:存儲20個2步驟的製程配方 電腦:沒有限制
- 溫度控制 125-300華氏



PE2000開盤式轉軸型:大量連續進料加工生產

- 72" 電極長度(活性離子蝕)
- 2" -24" 寬 x 10" 直徑的轉軸
- 3000瓦 (13.56M赫茲) 射頻供應
- 59/355每分鐘立方英尺鼓風式真空油泵
- 2-4 氣體流量控制器
- 電腦控制、搭配彩色觸控面板可儲存的製程配方數量無限制
- 高度客制化



總公司

竹北市縣政五街46號

T:+886-3-6560883

F:+886-3-6564486

台南辦事處

台南市裕信路306-3號

T:+886-6-3316050

F:+886-6-3316051

利英緯貿易(上海)有限公司

上海市浦東新區張江高科技園區畢升路299弄11

號樓101A室

T:+86-21-50270291

F:+86-21-50270295

<http://www.leadinway.com.tw>