

## IPC-20W12P 200萬 紅外線筒型網路攝影機

- 採用新一代的H.264 視訊壓縮技術,壓縮比高,且處理非常快速流暢
- 逐行掃描 CMOS,捕捉運動圖像無鋸齒
- ICR 紅外濾片式自動切換,實現真正的日夜監控
- 支持雙串流,支持IE、NVR、手機Android、IOS遠端網路監控
- 支援自動電子快門功能,適應不同監控環境
- 功能齊全:逆光補償、亮度、對比度、飽和度等調整



| 功能項目 |            | 規 格                                      |
|------|------------|--|
| 攝影機  | 感測器類型      | 1/2.8" Progressive Scan CMOS             |
|      | 最小照度       | 0.05Lux @(F1.2,AGC ON) ,0.5 Lux with IR  |
|      | 快門         | 1/50秒至1/10000秒                           |
|      | 鏡頭         | 3.6mm@ F2.0                              |
|      | 鏡頭介面類別型    | M12                                      |
|      | 日夜轉換模式     | ICR紅外濾片式                                 |
|      | 寬動態範圍      | 支援寬動態                                    |
|      | 背光補償       | 支援                                       |
|      | 數位減噪       | 數位減噪                                     |
| 壓縮標準 | 視訊壓縮標準     | H.264/MJPEG                              |
|      | H.264 編碼類型 | Main Profile                             |
|      | 壓縮輸出碼率     | 32 Kbps~16Mbps                           |
| 圖像   | 最大圖像尺寸     | 1080P(1920X1080) /720P (1280x720)        |
|      | 背光補償       | 支援                                       |
| 網路功能 | 存儲功能       | 支援NVR                                    |
|      | 介面協定       | ONVIF、RTSP、HTTP                          |
|      | 智能報警       | 移動偵測                                     |
|      | 支援協定       | TCP/IP,HTTP,FTP,DHCP,DNS,RTSP            |
|      |            | PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS |
|      | 設定介面語言     | 英文、繁體中文等...                              |
|      | 通用功能       | 雙碼流,鏡像,密碼保護,浮水印技術                        |
| 介面   | 通訊介面       | 1個 RJ45 10M / 100M Ethernet              |
| 一般規範 | 工作溫度和濕度    | -30°C~60°C,濕度小於95%(無凝結)                  |
|      | 電源供應       | DC12V±10% / 支援PoE供電                      |
|      | 功耗         | 5W (8W MAX)                              |
|      | 紅外照射距離     | EXIR:30 米                                |
|      | 尺寸 (mm)    | 90×100×180mm                             |
|      | 重量         | 700g                                     |



製造代理：永達網股份有限公司  
 桃園縣桃園市中正路927號5樓  
 TEL:(03)301-9989  
 FAX:(03)301-9980