

# 精益求精 更上層樓

**TSC**  
Connecting Your Thermal Printing Needs.™

## TDP-245 Plus 桌上型·熱感式條碼列印機

「堅持每個細節，成就完美品質」是 TSC™ 對客戶不變的承諾！繼 TSC™ TDP-245 桌上型熱感式條碼列印機以其優異的性能、合理的價位廣受市場好評後，TSC™ 秉持「精益求精」的精神，全新推出 TDP-245 升級版 – TDP-245 Plus！

### 規格升級 效率加倍

TDP-245 Plus，203 DPI 解晰度、每秒列印速度可達 5 英寸 (127 毫米)，除了延續 TSC™ 條碼列印機穩定、耐用的優良傳統外，更全面提昇其硬體規格。標準記憶體容量 2MB Flash ROM、8MB SDRAM，可內建一組字型 (繁體中文、簡體中文、日文漢字、韓文字型四者擇一) 和一組 SD 卡插槽，讓您以低廉的成本、簡易的方式擴充記憶體，最高可達 4GB；同時配備更高階的 32 位元中央微處理器，大幅提昇資料處理及輸出的速度，讓您的條碼標籤印製更有效率。

### 超大容量 貼心設計

- TDP-245 Plus 內裝標籤容量可達 5 英寸外徑之紙卷，或可搭配外部紙卷架，使用 8.4 英寸外徑之紙卷，減少您更換耗材的次數。貝殼式掀蓋設計，上蓋可以 90 度開啟，讓您安裝及更換紙卷時更加簡易方便。
- 採用移動式標籤感測器設計，滿足使用者列印各種不同形式耗材的需求。
- 印字頭以及橡膠滾輪皆採模組化設計，不僅方便使用者自行拆裝維護及保養，同時有效延長機器使用壽命及維持良好的列印品質。

### 配備完整 應用靈活

- TSC™ TDP-245 Plus 同時提供串列埠 (RS-232C)、並列埠 (Parallel Port) 及 USB 三種通訊介面，適用各式資料傳輸環境。
- 如果您有網路列印的需求，可選購內建乙太網路列印伺服器 (全新主機板設計，大幅降低您選配成本) 或外接式乙太網路列印伺服器，或外接式無線網路模組，讓 TDP-245 Plus 成為網路印表機，分享使用。
- 如果您需要建置一個單機操作或是移動式列印的環境，我們為您設計了多項獨特的選配件，如：程式化鍵盤用以取代電腦作業，搭配可充電式鋰電池組、掃描器等，協助您隨時隨地簡易完成您的工作。
- 如果您列印的標籤需要裁切或剝離，我們提供全切式或半切式自動切刀、標籤紙自動剝離器等各項選配。選配件另有：時間日期計數器 (RTC)、外部紙卷架、三吋紙卷軸心...等一應俱全。
- TDP-245 Plus 還可以模擬其他品牌程式語言 (TSPL-EZ™ 可同時支援 Eltron®、Zebra® 品牌機種)，提供最佳的軟體相容環境。
- 隨機附贈廣受使用者歡迎之世界級條碼標籤設計軟體 BarTender UltraLite Plus，可支援資料庫列印。Windows 驅動程式支援 Win 2000, XP 及 Vista 等作業系統。

### 適用範圍

商品標籤 (零售、物流)、郵遞標籤 (郵局、快遞、貨運)、票務收據 (餐廳、銀行、證券、停車場)、文件管理 (圖書、企業) ... 各種中英文文字、數字、條碼、圖形、框線等列印需求。



Value . Performance . Support

# TDP-245 PLUS 系列

## 桌上型 · 熱感式 條碼列印機

**TSC**  
Connecting Your Thermal Printing Needs.™

<b>規格</b>	
機 型	TDP-245 Plus
解析度	203 DPI (8 dots / mm)
列印模式	熱感式
列印速度	2, 3, 4 和 5 ips 可選用 ; 2, 3 ips 可使用於脫紙模式
最大列印寬度	108 mm (4.25")
最大列印長度	2286 mm (90")
機 殼	雙層 ABS 塑膠
體積尺寸	240mm (L) x 200 mm (W) x 164 mm (H) 9.45" (L) x 7.87" (W) x 6.46" (H)
內部紙卷最大尺寸	127 mm (5")外徑
中央處理器	32-bit RISC CPU
記憶體	2MB Flash Memory 8MB DRAM SD卡擴充槽
通訊介面	串列埠(RS-232, 最快速度115200 bps) 並列埠(Parallel Port, SPP Mode) USB 2.0
電源規格	交流輸入: 100-240V 直流輸出: 24V DC 3.75A 電壓自動切換電源供應器(外接式)
操作面板	一組三色(紅色/橘色/綠色) LED 指示燈, 一組按鍵
感測器	穿透式(間距紙張), 反射式(黑線標記), 印字頭抬起
內建字型	八種點陣英數字型 [8x12, 12x20, 16x24, 24x32, 32x48, 14x19(OCR-B), 21x27(OCR-B), 14x25(OCR-A)] 及一種向量字型, 可透過軟體下載 Windows 字型使用
條 碼	一維條碼 : Code 39, Code 39C, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A,B,C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China Post 二維條碼 : PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code
字型及條碼旋轉	0°, 90°, 180°, 270°
指令集	TSPL-EZ™
紙張類型	連續紙, 間距紙, 摺疊紙, 黑標紙, 吊牌, 票券...等
紙張捲繞類型	外捲式紙卷
紙張寬度	20-112 mm (0.79"-4.41")
紙張厚度	0.06-0.19 mm (2.36-7.48 mil)
紙卷軸心尺寸	25.4-76.2 mm (1"-3")
紙張長度	10-2286 mm (0.39"-90")
環境條件	操作環境: 5-40°C (41-104°F), 25-85% 濕度 (非凝結) 儲存環境: -40-60°C (-40-140°F), 10-90% 濕度 (非凝結)
安規認證	CE Class B, FCC Class B, TUV/GS, CCC, C-Tick Class B, UL, CUL
配 件	BarTender UltraLite 標籤編輯軟體, Windows 驅動程式及操作手冊光碟 快速安裝手冊 電壓自動切換式電源供應器 USB 傳輸線, 電源線 紙卷軸, 紙卷固定板, 1.5" 軸心
出廠選配	即時時鐘(RTC) 主機板內建乙太網路列印伺服器
經銷商選配	脫紙感應模組 閘刀式裁刀 內建乙太網路模組
客戶選配	KP-200 單機操作鍵盤 KU-007 Plus 可程式單機操作鍵盤 外接式乙太網路模組 外接式無線網路模組 外部紙卷架(外徑 214 mm 可搭配 1" 或 3" 紙卷軸) 接觸式條碼掃描器 長距離條碼掃描器 雷射條碼掃描器

