



粉末冶金工業專用軟膜防銹油

RUST PREVENTIVES

快乾溶劑型

產品系列	皮膜性質	特性說明
PA 系列	乾燥性薄油膜	屬於快乾型防銹油，乾燥時間約 4-5 秒，揮發溶劑採用“環保型”溶劑可降低刺鼻味道兼具清洗效果，浸泡乾燥後工件表面不會呈現黏稠油膩狀，為業界慣用的防銹油，防銹期可依需求做調整。
AR 系列	半乾燥性薄油膜	屬於半乾燥薄膜型防銹油，採用慢揮發型溶劑或低黏度礦油，乾燥時間會稍久，乾燥後工件表面不會呈現黏稠油膩狀，一般用於粉末加工廠加工後或出貨時短期防銹，也可用於振研防銹，屬於短期防銹。

一般油膜型

產品系列	皮膜性質	特性說明
P 系列	超薄油膜	屬於一般(油性)防銹油，完全不含溶劑，低黏度的優點除了易被工件毛細孔吸收達到良好防銹效果外，產品浸泡包裝後也不會有油膩感，油槽裡的雜質也可加速沉澱，為業界慣用的防銹油，一般用於燒結後或出貨時防銹，防銹期可依需求做調整。
PR 系列	非乾燥性油膜	屬於一般(油性)防銹油，油品黏度 22 以上，為不乾燥油膜，兼具潤滑性與防銹性，使用範圍廣，一般用於燒結後或出貨時防銹，也可作為模具防銹。

其他產品

粉末冶金廠	液壓循環油、極壓齒輪油、黃油、去漬油、金屬加工油…等
粉末冶金加工廠	液壓循環油、合成水性切削油、合成水性研磨油、油性切削油、滑道油去漬油…等

正孚行有限公司

新竹市食品路 134 巷 68 號 1 樓 TEL：03-5629091 FAX：03-5629093

SINCE1973 專業經營銷售工業潤滑油品