

## 特級透明型水性全合成切、研削液Syncool 260

TRANSPARENT TYPE CUTTING & GRINDING FLUID Syncool 260

### 說明：

Syncool 260 為一低泡沫、多用途、透明全合成型切削、研磨加工液，生物穩定長壽命型，無論是防銹性、抗臭性、清潔性、冷卻性、潤滑性及消泡性等，均能展現非常優異的效能。極推薦用於硬脆材質等加工，如精密石英、陶瓷、玻璃等研磨切割，效果良好。

### 特點：

- 良好的碎屑分離特性，液體長時間保持透明乾淨且不渾濁。
- 擁有良好之清淨力。
- 用在大範圍的非金屬加工。
- 冷卻與潤滑性極優。
- 具有優異的防銹保護。
- 獨特的消泡能力。
- 壽命長，不腐敗，無惡臭，為生物穩定型。
- 用量省，降低用油成本。
- 生物可分解型，不含任何有公害物質，符合 ROHS 及 REACH 環保要求。

### 適用材質：

◎ 非金屬：精密陶瓷、石英及玻璃

### 建議稀釋比率：

1:10~1:35

\*以上建議稀釋比例需根據各種作業加工困難度不同而定。

### 典型性狀：

外觀	淡黃色液體
密度 g/cm <sup>3</sup> (25)°C	1.06
pH 值(5%)	9.2
閃火點°C	無
表面張力 N/mm(5%)	37
生物穩定性	佳
味道	溫和

The information in this publication is based on our experience and reports from customers. There are many factors outside our control and knowledge which affect the use and performance of our products for which reason the information is given without responsibility.

正孚行有限公司

新竹市食品路 134 巷 68 號 1 樓 TEL：03-5629091 FAX：03-5629093