

勁電科技 IOP-SELP-1P10KA-X

[雷區專用] 乙太網路防雷擊與突波衝擊保護器

室外防水型:SELP-1P10KA-0 箱體耐溫型:SELP-1P10KA-C 塑膠耐用型:SELP-1P10KA-P

勁電 IOP-DAPI-12242A-1 是一款雷區專用設計的 RJ-45 乙太網路防雷擊與突波衝擊保護器。採用簡易的線對線物理特性的防護設計，搭配 Port 對 Port 的插拔使用，沒有方向性的網線插入安裝，使用上十分簡易方便。

保護器採用工規等級電子元件，對每一條網路線進行 10KA(1 萬安培)的防雷擊與突波衝擊保護。所有保護器元件與機構組件等，皆採用可承受-40°C~+80°C的嚴苛環境使用標準；依據客戶使用環境需求，提供室外防水耐撞型與箱體耐高低溫型及塑膠輕便耐用型等 3 種機構特性的產品，讓使用者有更多種選擇。

IOP-SELP-R4510A-X 技術規格

產品型號	SELP-1P10KA-0	SELP-1P10KA-C	SELP-1P10KA-P	PCBA-SELP-1P10KA-X
產品外觀				
產品類型	室外防水耐撞型	箱體耐高低溫型	塑膠輕便耐用型	內建於機殼型
輸入與輸出介面**	RJ-45 線對線直接導通	RJ-45 線對線直接導通	RJ-45 線對線直接導通	RJ-45 線對線直接導通
防雷擊與突波衝擊保護	10KA (1 萬安培)	10KA (1 萬安培)	10KA (1 萬安培)	10KA (1 萬安培)
機構特性	鐵殼烤漆防護,防水束線頭 固定網路線	鐵殼烤漆防護	耐高溫塑膠殼	Non
環境使用	IP68 / -40°C ~ +80°C	-40°C ~ +80°C	-40°C ~ +80°C	-40°C ~ +80°C
尺寸大小	140(L)x50(W)x50mm(H)	90(L)x50(W)x50mm(H)	90(L)x50(W)x50mm(H)	75(L)x35(W)x18mm(H)
重量	0.35Kg	0.2Kg	0.15Kg	0.05Kg
安裝固定方式	掛勾式或牆壁式	掛勾式或牆壁式	掛勾式或牆壁式	螺絲固定於機構殼面
保固期	24 個月	24 個月	24 個月	24 個月

產品規格內容變更，不另行通知，購買前請與代理商或經銷商諮詢產品最新規格資料