

MVision, has been developing & manufacturing large screen information display systems since 1999




Available Size 32" 37" 42" 47" 52"

- 電腦托盤設計即插即用
- 鋁外殼無風扇設計
- Full HD液晶顯示幕，1920x1080
- 高級防圖像殘留功能
- 智慧電源控制
- 廣告多媒體互動
- 看門狗計時器
- 溫度傳感應器

Also serving  
markets such as



餐廳



購物中心



機場



藥妝店



展覽會場

# iPoster

Advertisement & Business

## Features

### Full HD液晶顯示幕, 1920x1080

恩美訊全系列顯示器全部支援業界最高規的FULL HD解析度。最新的LCD螢幕技術具有全高清的寬銀幕解析度(1080行逐行掃描, 每行1920圖元)。

### 窄邊框

窄邊框設計為公共顯示器的外形增添了時尚氣息, 能夠很好地和大多數環境融為一體。在電視牆的使用上更能降低間隙。

### 高亮度

在環境光線很亮的情況下, 即使在大的公共環境內也可在白天觀看。

**工業化設計, 7天24小時全天候工作**  
公共顯示器通常用在最嚴苛的場合。恩美訊顯示器經過專門設計和測試, 能夠應對各種重大場合, 哪怕需要7天24小時全天候工作。

### 智慧型模組設計

專業PC是大多數公共顯示安裝的一部分。通常可為公共顯示增添額外的深度, 但同時也帶來許多線纜零亂問題。恩美訊PC模組化的設計能有多功能的變化。在外觀上只需要一條電源線並可支援多顯示器使用。

### 智慧電源控制

系統可控制和預設背光強度, 節省功耗可高達50%, 從而大大降低了電費。

### 自動亮度控制

自動根據環境光線調節顯示設定, 無需用戶干預。

### 溫度傳感器

此公共顯示器含有溫度感測器, 用於監控設備內部安全狀況。如果內部溫度超過預設的溫度限制, 設備內部兩台風扇會自動啟動, 將顯示器冷卻到常溫。

### 高級防圖像殘留功能

長時間停留在螢幕上的靜態圖像可能在液晶顯示幕上留下“疊影”或產生圖像殘留效應。雖然液晶顯示幕中的圖像殘留不會持久存在, 但是您需要防止這種現象發生, 尤其是在全天候顯示內容的場所。

### 符合環保和電磁標準

恩美訊顯示器的產品設計與生產是嚴格按照有害物質限制(RoHS)標準進行的, 杜絕了鉛和其它對環境有害的一切有毒物質。並通過歐盟暨美國電磁相關規範。



規格						
型號		DP-32xx	DP-37xx	DP-42xx	DP-47xx	
產品名稱		32" iPoster	37" iPoster	42" iPoster	47" iPoster	
產品圖片						
面板	螢幕尺寸	32"	37"	42"	47"	
	外觀比例	16:09				
	解析度	1920(H) x 1080(V)				
	亮度	500 cd/m <sup>2</sup>	500 cd/m <sup>2</sup>	500cd/m <sup>2</sup>	500 cd/m <sup>2</sup>	
	動態對比	2500	3000	3500	2500	
	可視面積	697.7 x 392.2 mm	819 x 460 mm	930 x 523 mm	1049 x 593 mm	
	可視角	H: 178° V: 178°	H: 178° V: 178°	H: 178° V: 178°	H: 178° V: 178°	
	反應時間	6.5 ms(typical)	5.5 ms(typical)	6.5 ms(typical)	10 ms(typical)	
	電腦	中央處理	Intel® Core™ 2 Duo 45nm Penryn			
		晶片組	Mobile Intel® GM45 + ICH9M			
		硬碟	250G Plug&Play			
記憶體		2G DDR3-1333				
信賴平台		TPM 1.2				
網路		RJ-45/802.11 n/b/g				
光碟機		藍光DVD (選配)				
USB端子		x4 port				
看門狗		1-255 step				
韌體升級		x2 (RS-232/422/485)				
音效輸出		x1 port				
電源	服務介面	Super I/O				
	VGA/DVI	x1 (Duo display)				
	影音端子	x1				
	喇叭輸出	2 x 5 W				
	觸控螢幕	聲波/紅外線/多點	紅外線/多點	紅外線/多點	紅外線/多點	
	電源供應	AC100-240V, 2.5A 50~60Hz				
	消耗功率	140W	175W	230 W	240 W	
	待機消耗	< 1W				
	相對濕度	0 - 90 %				
	工作溫度	0 - 60 °C				
	外觀	尺寸 (mm)	852 x 508 x 250	956 x 576 x 250	1045 x 638 x 250	1157 x 708 x 250
重量		26 KG	30 KG	33 KG	35 KG	
包裝尺寸 (mm)		972 x 628 x 400	1076 x 697 x 400	1165 x 758 x 400	1277 x 828 x 400	
壁掛架		壁掛套件 (選配)				
安規	電磁檢驗	CE, FCC, RoHS				

※本公司保留變更產品功能及規格權利, 若有更新, 恕不另行通知

電話: 02-8647-1705 傳真: 02-8647-1881  
地址: 台北縣汐止市大同路三段 202 號 3 樓

網站: www.mvision.com.tw  
信箱: service@mvision.com.tw