



**MVH-4** 520x460x460 mm

**MVH-5** 720x700x650 mm

10,000 rpm Direct Drive Spindle

40 tools ATC (60 opt. for MVH-5)

30 M/min rapid traverse (40 M/min opt.)

臥式加工中心機

## Spec for all models: Example for the spec

機型	單位	MVH-4	MVH-5
<b>工作台</b>			
工作台面積	mm	400x400	500x500
最大工作旋徑 x 高度	mm	Ø550x750	Ø800x900
工作台最大載重量	kg	400	600
行程		520	720
X 軸行程 (X 軸)	mm	460	700
Y 軸行程 (Y 軸)	mm	460	650
Z 軸行程 (Z 軸)	mm		
<b>主軸</b>			
主軸錐度		BT-40	
主軸轉速 (直結式)	RPM	10,000 (std.) / 15,000 (opt.)	
<b>進給速度</b>			
切削進給速度	mm/min	1-12,000	
快移速度 (X,Y,Z 軸)	mm/min	30,000 (std.) / 40,000 (opt.)	
<b>自動換刀系統</b>			
刀具數目	pcs	40	
<b>馬達</b>			
主軸馬力 (發那科) (三菱)		αT8/11 Kw SJ-VS15-04 zm/11Kw	
X,Y,Z 軸馬力 (發那科) (三菱)		X,Y,Z: α 22 HA:200	

### Standard Accessories

- 全密閉護罩
- 冷卻系統
- 自動潤滑系統
- 主軸油溫冷卻器
- 主軸氣幕
- 底座冷卻液分離構造
- 工作燈
- 主軸吹氣裝置
- 警示燈(3 色)
- #40 伺服驅動定位刀庫
- 螺旋式切屑輸送機
- 鏈帶式切屑輸送機及集屑桶
- 控制面板附熱交換器
- 切削液水箱
- 自動斷電功能
- 分離式手輪
- 3 軸 ABS 編碼器
- 剛性攻牙
- 水平調螺栓及墊塊
- 操作手冊、維修手冊及電氣圖
- 切削液噴槍

### Optional Accessories

- 光學尺
- 油孔刀柄
- 主軸中心出水(20 bar)
- 工作台分度 (0.001°)(四軸四連動)
- 自動工件量測裝置
- 快移速度 40x4x40 米/分
- DNC 連線軟體
- #40 15,000RPM 直結式主軸
- 60 支刀庫

Mr Lu(卢荣吉)

致伟企业有限公司(GREATCNC ENT. CO. LTD)

Tel/fax:00886-33775170/33623763

Mob:13925828362

Email:greatcncco@126.com / greatcnc@ms32.hinet.net

贸易通 ID:greatcncco MSN:greatcnc@msn.com

<http://www.greatcnc.com.cn>