

ND-K5 Case 寬動態車牌專用

中英文OSD長距離紅外線



特性:

- ◎ 新型**Sony 1/3" Exview CCD** 彩色超高分解攝影機
- ◎ 夜間強光抑制自動偵測，**時速達 80KM**清晰辨識車牌
- ◎ 紅外線投射距離可達 **100 公尺**
- ◎ 具備同步處理，**高速快門夜間畫面不會有呼吸現象**(忽明忽暗)
- ◎ 前後蓋PC防暴材質，採壓扣掀蓋式，鏡頭調整及安裝容易

規格:

機型	ND-CL-K5N335G7ON27
攝像有效圖素	976 (H) X 494 (V) 1/3" SONY Exview CCD (48萬像素)
水平解析度	700 條 TV LINES
影像輸出	1Vpp Composite輸出，75 歐姆BNC接頭
鏡頭	5 ~ 50mm F1.6 自動光圈變焦鏡頭
日夜模式	光線不足啟動紅外線LED，微光環境仍為彩色；可切換同步轉黑白
Gamma 修正	0.45 : 1
最低照度	0.01 Lux ; 0 Lux (紅外線燈啟動: 開)
信號雜訊比	60dB (自動增益控制: 關)
電源	AC90~260V Switch Power
消耗功率	2 瓦 (紅外線燈啟動: 8W)
溫濕度	-10 ~ 50 ℃ /90 % RH
OSD選單功能	鏡頭、電子快門、背光補償、寬動態、增益控制、白平衡、日夜切換、位移偵測、畫面局部遮蔽、雜訊消除、電子放大、防手震、對比及銳利度調整
日夜模式(OSD)	光線不足啟動紅外線，微光下仍為彩色影像，可切換同步轉黑白
電子快門	自動：1/60 to 1/100,000 秒；固定高速八段可調
逆光補償	背光補償，超級抑制功能(日蝕強光遮蔽)
增益控制(OSD)	ON/OFF；四段調整
白平衡	自動追蹤及手動調整
數位寬動態	ON/OFF；強度五段切換選擇
材質及防水	室外防水型可達 IP68 等級；高硬度全鋁合金材質，遮陽罩與本體有通風間隙；鏡頭與鏡面採雙層鋁圈防水隔離，無洩光問題
紅外線燈	內建 5 顆超大型高功率 850nm LED's ；夜間啟動亮度可調整
投射距離	AES：100 公尺(15° LEDs) ，車牌最佳距離 20 公尺 內

產品&技術諮詢專線 0925-777727 賴先生

九天通信資訊系統整合