

SUPER BODY PROTECTOR

黑鷹

BLACK EAGLE 999K

Tear Gas

THE ULTIMATE SELF PROTECTION DEVICE FOR NON-VIOLENT PEOPLE

CAPSICUM PEPPER (GAS) DISTENDING 5 TO 8 FEET EFFECTIVE RANGE

- 300KV electric shock stun effect (effective through clothing).
- Short circuits muscle system.
- Touch to attacker's body (torso is best) as they fall to the ground.

Shock and Spray : Designed to stop attacker for up to 20 minutes but no permanent harm.

H.V. SHOCK S.W. 電擊開關

S.W. SAFTY LOCK 電擊安全開關

SPRAY PULL S.W. 噴霧按鈕

CANISTER BATTERY COVER

CANISTER

STOPS: ANYONE THAT NEEDS STOPPING

MUGGERS, RAPISTS, VICIOUS ANIMALS, ETC.

SUPER BODY PROTECTOR

黑鷹 BLACK EAGLE 999K

FUNCTIONS: 1. **SPRAY - Capsicum (GAS) dispensing 5 to 8 effective range.**

三大功能: 催淚噴霧 - 噴霧射出有效範圍5到8英尺。

2. **H.V. SHOCK - 300KV electric shock stun effect.**

高壓電擊 - 具有30萬伏特高壓尖端放電。

3. **BUZZER - 130dB siren.**

警報器 - 產生130dB高分貝巨響。

TWO SAFETY DEVICES FOR USER:

電擊二大安全保護裝置:

1. **Safety lock for H.V. S.W.**

電擊安全開關 (防止誤觸)。

2. **Pull out the strip to off H.V. shock and the 130dB siren will be activated.**

斷電拉帶 (拉出產生巨響並可斷電可防搶)。



EQUIPPED WITH:

整組配備:

1. Body 主機

2. Holder 皮套

3. Spray Canister (3 pcs)

*Tester Gas X 1 pc --- Only non ozone depleting propellant.

測試香劑1支

*Capsicum Gas x 2 pcs

催淚劑 x 2支

4. 9V Alkaline Battery X 2 pcs

(local only)

5. Instructions 說明書

Size: (L)220 m/m X (W)61 m/m X (H)134 m/m

Packing: Color Box 1 pc/Inner.Box. 40 pcs/Ctn.

Weight: Body + Spray (x 1pc), Holder: 400g, Complete set: 530g.

N.W./G.W./MEST: 21.5kgs/23kgs/1.5' W/O Battery



- 合法製造:內政部警政署核准台(77)內警字第661534號。
- 本產品有著作權及專利申請、仿冒必究。

黑鷹三冠王電擊棒 BE999K P.1

(一) 功能：【1】電擊【2】警報器【3】辣椒噴霧器【4】防搶安全裝置。

(二) 規格：

1. 主機：材質由 ABS 耐高衝擊塑鋼製成、有斷電防搶裝置及電擊開關內建上鎖保全,可防誤觸。
2. 電擊開關：開關按鈕後端鑿圓洞使得安全保險桿推入開關按鈕內上鎖並使兩者結合成一體,而無法將電擊開關鈕按下開啓,此為連動機械式不易故障,非電子式切換（詳細如附件圖示）。
3. 斷電插梢：本體為金屬體、一端插入斷電功能孔,而金屬另一端坎入絕緣塑膠保護體形成一體以防止漏電或漏電電到使用者.而塑膠保護體內留有半圓孔可套入不織布統帶。
4. 防搶斷電：將統帶拉出主機本體即可切斷高壓電擊放電功能。
5. 電擊器：30 萬伏特電擊尖端放電、電擊區位於兩支電擊針間及其所連結之兩片 U 型導電金屬板範圍內。
6. 警報器：將統帶拉出主機本體即可由防搶斷電產生 130dB（於警報器前端 30 公分處測量）高分貝以上警報器。
7. 辣椒劑: 容量 25cc 以上、成份由環保冷煤 R134a、植物性辣椒精等、無毒性、非易燃性加壓氣體。
 - (A) 辣椒劑由電擊器前端位於兩支電擊針間之中心點射出、方向朝前。
 - (B) 而扳機啓動開關相對於電擊開關另一側位置（詳細如附件圖示）。
8. 改良型電池座:非一般型電池扣坎入,而採用印刷電路板正負極採用錐形彈簧圈接觸。
9. 尺寸：220 x 61 x 40mm（長 x 寬 x 高） \pm 5%
10. 淨重:280 公克 \pm 5%（不含藥劑、皮套及電池）
11. 電源：18VDC 使用 9V 鹼性電池 2 個。
12. 附精美皮套 1 個、9V 鹼性電池 2 個、辣椒劑（容量 25cc）2 支、使用說明書。

(三) 附圖面說明：

