

4/8/16 路專業級 數位監控錄影機



主要特性

iDR-6004S/ iDR-6008S

- ◆ Linux 系統及 H.264 壓縮演算法，超高穩定度。
- ◆ 支援 120 FPS 即時錄影，CIF 和 D1 實時記錄，影像最優不失真。
- ◆ 支援雙編碼串流，靈活的網路傳輸，支援所有品牌 3G 手機、PDA 行動監看。
- ◆ 同時 7 功處理功能：即時、重播、錄影、備份、遠端 IE 瀏覽、遠端手機瀏覽、遠端 CMS 瀏覽同時多工操作。
- ◆ 2 向聲音迴路，可錄製聲音及支援聲音廣播。
- ◆ USB 滑鼠圖形介面操控 及 紅外遙控器操控 或 專業鍵盤(選配) 操控。
- ◆ 智慧型影像檢測：動態檢知，攝影機空白，影像移失，可觸發蜂鳴器、雲台預置、電子郵件、FTP 上傳、手機簡訊(選配)。
- ◆ 可內建 1 顆 2T 硬碟。
- ◆ 硬碟錄影區塊設定。
- ◆ 強大的網路軟體：內置 Web 服務器，支援遠端 PC 同時監看多台錄影機。
- ◆ 支援 USB2.0 及外接式燒錄機備份。
- ◆ 遠端監看及中控軟體皆可支援網路即時監看、即時錄影、播放、資料備份、系統設定、系統狀態、事件日誌等。
- ◆ 支援高速球多種協議控、警報輸出/ 輸入接點、GPS 方位記錄、POS 消費記錄 及鍵盤控制接點。

規格表

型號		HC-6004S	HC-6008S	HC-6016S
影像	輸入頻道數	4	8	16
	主螢幕	BNC x 1, 1Vp-p/75ohm, VGA D-sub 15pin connector		BNC x 1, 1Vp-p/75ohm, VGA D-sub 15pin connector (Optional HDMI)
	3D de-interlace	有		無
	Loss detection	有		
	位移偵測	Yes, with configurable detection area & sensitivity		
聲音	輸入頻道數	2 RCA 接頭, line-in level (100mV-2Vrms)		
	輸出頻道數	1 RCA 接頭, line-out level (up to 2Vrms)		
錄影	壓縮	H.264 Baseline Profile		
	錄影速度 (IPS) & 解析度	720*480/720*576: 60/50IPS, 720*240/720*288: 120/100IPS, 360*240/360*288: 120/100IPS	720*480/720*576: 60/50IPS, 720*240/720*288: 120/100IPS, 360*240/360*288: 240/200IPS	720*480/720*576: 120/100IPS, 720*240/720*288: 240/200IPS, 360*240/360*288: 480/400IPS
	浮水印	有		
	模式	手動設定/排程錄影/警報錄影/位移錄影		
	事前錄影時間	0~10 秒		0~60 秒
	事後錄影時間	0~60 分		
影像顯示	解析度	NTSC – 720*480, PAL – 720*576		
	視窗分割模式	1/4	1/4/7/9	1/4/7/9/10/13/16
	回放速率	每各顯示視窗可達 30 (NTSC) / 25 (PAL) IPS		
	數位放大	X2, X4		
	順序切換	使用者可以調整設定		
回放	速度 (IPS) & 解析度	720*480/720*576: 60/50IPS, 720*240/720*288: 120/100IPS, 360*240/360*288: 120/100IPS	720*480/720*576: 60/50IPS, 720*240/720*288: 120/100IPS, 360*240/360*288: 240/200IPS	720*480/720*576: 120/100IPS, 720*240/720*288: 240/200IPS, 360*240/360*288: 480/400IPS
	搜尋	智能搜尋, 日期/時間搜尋, 攝影機 搜尋 警報&位移 & 影像遺失搜尋		智能搜尋, 日期/時間搜尋, 攝影機 搜尋 警報&位移搜尋

規格表

型號		HC-6004S	HC-6008S	HC-6016S
儲存	硬碟	1 顆 3.5" SATA 硬碟		1 顆 3.5" SATA 硬碟 > 到 2TB/HDD, 多種硬碟格式化模式
	硬碟擴充性	X		1 各選配的 eSATA 接頭
	硬碟切割	可設定硬碟內警報錄影的容量, 硬碟錄滿是否自動覆寫		
	備份	1 各 USB 2.0 接頭~>可接 USB 2.0 設備, DVD+RW, DVD+R, DVD-R, 讀卡機, 外接硬碟等. 備份的檔案自動回放		
警報	輸入	4 各接觸點 or TTL/CMO 信號, 極性可選擇		8 各接觸點 or TTL/CMO 信號, 極性可選擇
	輸出	1 常開, 1 常關 relay 輸出		
	蜂鳴器	有		
	警報觸發方式	感應器感應觸發, 影像消失觸發, & 位移觸發		
	事件記錄	有		
網路	乙太網路	1 RJ-45 10/100BaseT 乙太網路接頭 (支援雙影像流)		
	網頁	遠端設定, 監看, 備分 & 警報提示, 遠端監控軟體升級, 支援 t Win7, WinVista, WinXP and Win2000, 1 I.E/Firefox 話面監可看多台 DVR (64 視窗)		
	電子郵件	警報訊息至信箱或手機		
	遠端監控站	PC, 手機或 PDA		
	遠端使用者	同時間最多 6 個人	同時間最多 8 個人	
	FTP	警報 影像/聲音檔儲存		
	聲音	雙向語音		
	頻寬	動態可調整視窗的 TCP/IP 形式控制		
	通訊協定	TCP/IP, HTTP, PPPoE, DHCP, DDNS, FTP, TSP		
	控制/POS/GPS	紅外線	1 各紅外線遠端遙控器	
RS-232		無		1 D-type 母頭接頭可接 PTZ, POS, GPS 機台使用
RS-485		2-pin 可接球機鍵盤/PTZ 控制		2-pin 可接球機鍵盤/PTZ 控制 I (422/485)
設定	本地	用按鍵在本機端設定, 或透過遙控器, USB 滑鼠, 或 RS-485 鍵盤		
	遠端	藉由 Windows 應用軟體設定及上傳		
	多國語言	有		
信賴性	系統復原	自動復電開機當電力復原時		
	Watch Dog Timer (看門狗時間器)	有		
	時鐘	內建正確時間時鐘		
	安全等級	3 階層, 遠端輸入可最多接受 18 各授權的帳號使用		
尺寸/重量	尺寸/重量	320 x 210 x 50 公釐(mm), 2.0 公斤(KGS)		
電源	電源	+12VDC		
	消耗功率	最大 30 瓦(W).		
操作溫度	攝氏 0°C ~ +45°C			